

Universalcontainer 6.05m x 3.00m x 2.62m – 2 Fenster

PRODUKTLINIE FDC START



Grundriss (schematisch)

Außenmaße (L × B × H): 6,05 × 3,00 × 2,62 m

Innenmaße (L × B × H): 5,89 × 2,84 × 2,25 m

Rahmen

- Kaltprofiliertes verzinktes Stahlblech 2,5–8 mm, Materialqualität DX51D + Z100 gemäß EN 10346
- 1 Schicht Epoxidgrundierung gemäß ISO 12944 + 2 Schichten Polyurethanlack RAL 9002 gemäß ISO 12944
- Integriertes System zur Regenwassersammlung und -ableitung durch die Containerstützen

Boden

- Verzinktes Trapezblech 0,3 mm – Materialqualität DX51D + Z100 gemäß EN 10346
- Stahlträger Typ „C“ – Materialqualität DX51D + Z100 gemäß EN 10346
- Mineralwolle 100 mm, Brandverhaltensklasse A1
- Rohspanplatte 22 mm – P2 gemäß EN 717 – Formaldehyd-Emissionsklasse E1
- PVC-Bodenbelag für starke Beanspruchung 2,2 mm, Farbe grau, Nutzungsklasse gemäß EN 685

Decke

- Verzinktes Glattblech 0,5 mm – Materialqualität DX51D + Z140 gemäß EN 10346
- Verzinkte Stahlträger 2 mm und Holzbalken
- Mineralwolle 100 mm, nicht brennbar
- Melaminbeschichtete Spanplatte weiß 16 mm – EN 717, Typ P2; Formaldehyd-Emissionsklasse E1

Wände

- Sandwichpaneele mit Polyurethan-Hartschaumkern (PIR), Stärke 40 mm
- Innen Trapezblech 0,4 mm RAL 9002 und außen Trapezblech 0,4 mm RAL 9002
- Feuerwiderstand EI15

Eingangstür

- Kunststofftür (PVC) 900 × 2000 mm – mit Glas und Paneel



FDC – CONTAINER

+40-748-261-261
office@fdc-container.de
87 Izvoare Street,
Bacau City, Romania

Fenster

- Kunststofffenster (PVC) 800 × 1200 mm, einflügelig, Dreh-Kipp, Farbe weiß, Profil 60 mm, 4 Kammern – 2 Stk.

Elektroinstallation 400/230 V, 32 A

- CEE-Gerätestecker (fest) 400 V, 32 A CEE 5-polig 6h IP44/IP54 Shark – Material PA6, 5 Pole 3P+N+PE, Kontaktmaterial CuZn – 1 Stk.
- CEE-Anbausteckdose (fest) 400 V, 32 A CEE 5-polig 6h IP44/IP54 Shark – Material PA6, 5 Pole 3P+N+PE, Kontaktmaterial CuZn – 1 Stk.
- CEE-Kupplungsstecker (mobil) 400 V, 32 A CEE 5-polig 6h IP44/IP54 Shark – Material PA6, 5 Pole 3P+N+PE, Kontaktmaterial CuZn – 1 Stk.
- CEE-Kupplungssteckdose (mobil) 400 V, 32 A CEE 5-polig 6h IP44/IP54 Shark – Material PA6, 5 Pole 3P+N+PE, Kontaktmaterial CuZn – 1 Stk.
- Verteilerkasten 400 V / 32 A – 1 Stk.
- FI/LS-Schalter (RCBO) 3P+N, 0,03 A – 1 Stk.
- Leitungsschutzschalter 16 A (Steckdosen) IP+N, Leitungsschutzschalter 6 A (Beleuchtung) IP+N – 1 Stk.
- Leitungsschutzschalter 6 A (Beleuchtung) IP+N, Leitungsschutzschalter 6 A (Beleuchtung) IP+N – 1 Stk.
- MYF 5 × 4 – Zuleitung Verteilerkasten
- MYF 3 × 2,5 – Steckdosen
- MYF 3 × 1,5 – Beleuchtung
- Lichtschalter 16 A – 1 Stk.
- LED-Leuchte 300 × 300 × 32,5 mm, 24 W – 3 Stk.
- Schuko-Doppelsteckdose 16 A – 3680 W, IP44 – 2 Stk.
- Erdungsklemme – 1 Stk.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Individuelle Konfiguration auf Anfrage. Stand: 10/2026